

Захватна точка за заваряване, клас 8



Информация за продукта

Заваряема точка за повдигане от всички посоки на повдигане. Клас 8.

Оборудвана с пружина, която държи окото в желаното положение.

Коефициент на безопасност 4:1.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)400°C

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-1

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	WLL тон	A мм	B мм	D мм	M мм	Тегло кг
4215NS8HI1	1,12	41	78,5	13	37	0,4
4215NS8HI2	2	42	88	14	40	0,47
4215NS8HI3	3,15	45	94	17	42,5	0,69
4215NS8HI5	5,3	55	118	22	50	1,46
4215NS8HI8	8	70	141	26,5	66,5	2,5
4215NS8HI15	15	97	188	34	90	5,79

Технически данни

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

Продуктов код	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
NS8HI1	1,12	1,12	2,24	2,24	1,57	1,12	2,35	1,68
NS8HI2	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3
NS8HI3	3,15	3,15	6,3	6,3	4,41	3,15	6,62	4,73
NS8HI5	5,3	5,3	10,6	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95
NS8HI8	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
NS8HI15	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5

Чертеж

