

## Предпазен колан POWERTEX HW PLUS r-PET

### Информация за продукта

#### POWERTEX



Предпазният колан POWERTEX HW PLUS е много удобен и предлага по-голям капацитет от стандартния - 140 кг капацитет за потребителя. Той е добре проектиран с удобен колан и е оборудван с меки подложки за раменете/гръбнака и кръста. Предпазният колан се поставя много бързо и лесно с помощта на висококачествени закопчалки с кликване в позициите за гърдите, кръста и краката.

На всичкото отгоре ремъците са изцяло изработени от рециклиран полиестер (r-PET), което прави този колан и отличен избор за клиенти, които се грижат за околната среда и се стремят да подобрят показателите си за устойчивост.

Заради това подобрение на устойчивостта този продукт е одобрен да бъде част от гамата Aspire™ на Lifting Solution Group.

#### Характеристики:

Изработен от влакна, одобрени от OEKO-TEX®, материалът не съдържа опасни химикали и е направен от рециклиран материал.

Иновативната лента осигурява 14 пъти намаляване на бактериалния растеж в сравнение със стандартните ленти

Високоякостни стоманени D-пръстени в задната и предната част за закрепване.

Подплатен колан за работно позициониране с държачи за инструменти в задната част.

D-образните ремъци за позициониране отстрани на колана за кръста.

Кликащи катарами с цветен индикатор, показващ дали катарамата е сигурно заключена.

Максимално натоварване от 140 kg позволява по-голямо тегло на потребителя в сравнение със стандартните колани.

Индикаторите за падане в задната част ще показват дали сбруята е била изложена на ударни сили (падане).

Оборудван с RFID (HF 13,56 MHz чип) за лесно обслужване, проверка и контрол на активите.

Закрепване: Гърба, гърдите.

Пране на ръка: до 40°C с мек перилен препарат.

**Особености:** Всички ремъци са изработени от рециклиран полиестер (r-PET)

**Материал:** Еко влакно, одобрено от OEKO-TEX®.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, символ на доставчика, идентификация на продукта, размер/дължина, дата на производство и сериен номер.

**Работна температура:** -35°C до 50°C

**Стандарт:** EN 358, EN 361



Work positioning D-ring



Chest anchoring



Rear / dorsal D-ring



Продуктов номер

Size

Max. rated load  
kg

Тегло  
кг

820100040020

M

140

2,2

## Технически данни

| Размер         | Гърди   | Талия   | Бедра   |
|----------------|---------|---------|---------|
|                | cm      | cm      | cm      |
| Стандартен (M) | 107-127 | 91-112  | 112-132 |
| Голям (L)      | 127-137 | 112-122 | 132-142 |