



## Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 2-ciężnowe z hakami z zapadką

### Informacja o produkcie

Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe wyposażone w haki z zapadką. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Zakończenie:** Malowane, czarny/żółty

**standard:** EN 818-4

**Dodatkowa informacja:** Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	Waga kg
42070185W	6	1,6	0,5	10,89
42070024W	6	1,6	1	11,69
42070143W	6	1,6	1,5	12,49
42071096W	6	1,6	3	13,19
42070027W	6	1,6	2	13,29
42070178W	6	1,6	4	14,79
42071092W	6	1,6	3,5	15,69

42071087W	6	1,6	2,5	17,49
42071106W	6	1,6	6	19,69
42071102W	6	1,6	5	21,49
42071110W	8	2,8	0,5	12,352
42070127W	8	2,8	1	13,702
42070031W	8	2,8	1,5	15,052
42070110W	8	2,8	2	16,402
42071118W	8	2,8	2,5	17,752
42071125W	8	2,8	3	19,102
42071121W	8	2,8	3,5	20,452
42071128W	8	2,8	4	21,802
42071131W	8	2,8	5	24,502
42071135W	8	2,8	6	27,202
42070987W	10	4,25	0,5	14,25
42070039W	10	4,25	1	16,4
42070188W	10	4,25	1,5	18,55
42070041W	10	4,25	2	20,7
42070995W	10	4,25	2,5	22,85
42070439W	10	4,25	3	25
42070999W	10	4,25	3,5	27,15
42070050W	10	4,25	4	29,3
42071006W	10	4,25	5	33,6
42071009W	10	4,25	6	37,9

42071013W	13	7,5	0,5	21,35
42070121W	13	7,5	1	24,85
42071017W	13	7,5	1,5	28,35
42070378W	13	7,5	2	31,85
42071022W	13	7,5	2,5	35,35
42071032W	13	7,5	3	38,85
42071028W	13	7,5	3,5	42,35
42071035W	13	7,5	4	45,85
42070053W	13	7,5	5	52,85
42071040W	13	7,5	6	59,85
42071052W	16	11,2	1	43,15
42071048W	16	11,2	1,5	48,65
42070165W	16	11,2	2	54,15
42071056W	16	11,2	2,5	59,65
42071067W	16	11,2	3	65,15
42071063W	16	11,2	3,5	70,65
42071070W	16	11,2	4	76,15
42071074W	16	11,2	5	87,15
42071078W	16	11,2	6	98,15

## Rysunek techniczny

