

Łańcuch do podnoszenia, klasa 10

Informacja o produkcie



Ogólne: Łańcuch zawieszony przeznaczony do podnoszenia. Dostępny w dwóch wersjach jakościowych, Star Alloy z temperaturą pracy do 200°C oraz Star Alloy Plus+ z temperaturą pracy do 380°C.

Material: Stal stopowa - gatunek: 10. Podwyższony udźwig.

Znakowanie: zgodnie z normą, Jedno oznaczone ogniwo na każdy metr łańcucha. Star Alloy 10

Zakończenie: Lakierowany

standard: EN 818-2

higher capacity

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	Min. siła zrywająca kN	Pitch Length	D mm	P mm	Li min.	Le max.	Waga kg/m
203500600000050	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96
203500700000050	7	1,9	77	21	7	21	9,5	25	1,2
203500800000050	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57
203501000000050	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46
203501300000050	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18
203501600000050	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28
203501900000050	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9
203502200000050	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88
203502600000050	26	26,5	1 060	78	26	78	35	94	16,18

Dane techniczne

AccessDeniedAccess
DeniedES90ACK5P222YKKTlyTolL07RhYD

Rysunek techniczny

