



Ogniwo łączące V/S klasa 10

Informacja o produkcie

UWAGA! Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej

Materiał: Stal stopowa – gatunek 10.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Kod oraz klasa

Zakończenie: Lakierowany

standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | dla łańcucha Ø mm | B mm | C mm | D mm | E | G | S mm | Waga kg |
|--------------|-----------|---------|-------------------|------|------|------|-----|----|------|---------|
| 402200140100 | V/S 6 | 1,4 | 6 | 39 | 8 | 8 | 44 | 14 | 11 | 0,11 |
| 402200190100 | V/S 7 | 1,9 | 7 | 47 | 10 | 9 | 51 | 17 | 13 | 0,2 |
| 402200250100 | V/S 8 | 2,5 | 8 | 55 | 12 | 10 | 62 | 18 | 14 | 0,29 |
| 402200400100 | V/S 10 | 4 | 10 | 64 | 15 | 13 | 72 | 24 | 18 | 0,52 |
| 402200670100 | V/S 13 | 6,7 | 13 | 79 | 20 | 17 | 88 | 28 | 22 | 0,91 |
| 402201000100 | V/S 16 | 10 | 16 | 106 | 21 | 21 | 103 | 33 | 29 | 1,34 |
| 402201600100 | V/S 19/20 | 16 | 19-20 | 123 | 30 | 24 | 115 | 42 | 35 | 3,33 |
| 402201900100 | V/S 22 | 19 | 22 | 148 | 34 | 25 | 161 | 51 | 39 | 3,14 |
| 402202650100 | V/S 26 | 26,5 | 26 | 175 | 40 | 30 | 190 | 60 | 46 | 5,72 |

Rysunek techniczny

