Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Hak skracający oczkowy typ P/S klasa 10

**Informacja o produkcie**



**Oglóne:** Stosowany do skracania cięgien zawiesi.

**UWAGA!** Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej.

... *Read more*

**Materiał:** Stal stopowa – gatunek: 10.
**Znakowanie:** oznaczenie CE, Zgodne z wymiarami łańcucha.
**Zakończenie:** Lakierowany


**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1
**Klasa:** 10

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

# Hak skracający oczkowy typ P/S klasa 10

## Rysunek techniczny




## Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | EWL mm | dla łańcucha Ø mm | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300140340 | P/S-6-10 | 1,4 | 50 | 6 | 26 | 42 | 12 | 9 | 50 | 7 | 0,15 |
| 402300250340 | P/S-7/8-10 | 2,5 | 65 | 7-8 | 35 | 42 | 16 | 12 | 65 | 9 | 0,37 |
| 402300400340 | P/S-10-10 | 4 | 77 | 10 | 46 | 70 | 20 | 14 | 77 | 12 | 0,7 |
| 402300670340 | P/S-13-10 | 6,7 | 101 | 13 | 60 | 91 | 26 | 19 | 101 | 15 | 1,52 |
| 402301000340 | P/S-16-10 | 10 | 121 | 16 | 69 | 113 | 32 | 23 | 121 | 19 | 2,9 |
| 402301600340 | P/S-19/20-10 | 16 | 151 | 19-20 | 84 | 150 | 36 | 27 | 151 | 25 | 6,15 |
| 402301900340 | P/S-22-10 | 19 | 170 | 22 | 91 | 165 | 42 | 31 | 170 | 27 | 8,3 |
| 402302650340 | P/S-26-10 | 26,5 | 201 | 26 | 107 | 195 | 50 | 37 | 201 | 32 | 13,8 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved