

Ogniwo główne typ A/S klasa 10

Informacja o produkcie



UWAGA! Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej

... [Read more](#)

Materiał: Stal stopowa – gatunek: 10.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Kod oraz Klasa.

Zakończenie: Lakierowany


standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Ogniwo główne typ A/S klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | Średnica łańcucha mm | DOR ton | EWL mm | d mm | t mm | w mm mm | s mm | Waga kg |
|--------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|------|------|---------|------|------------|
| 402100230280 | A/S-13-10 | 6-7 | 2,3 | 110 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
| 402100350280 | A/S-16-10 | 8 | 3,5 | 110 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,55 |
| 402100500280 | A/S-18-10 | 10 | 5 | 135 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,94 |
| 402100760280 | A/S-22-10 | 13 | 7,6 | 160 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,64 |
| 402101000280 | A/S-26-10 | 16 | 10 | 180 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,53 |
| 402101400280 | A/S-32-10 | 19 | 14 | 200 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,28 |
| 402102510280 | A/S-36-10 | 22 | 25,1 | 260 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 |
| 402103080280 | A/S-45-10 | 26 | 30,8 | 340 | 45 | 340 | 180 | - | 12,74 |
| 402104000280 | A/S-50-10 | 26 | 40 | 350 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 |
| 402106400280 | A/S-56-10 | 26 | 64 | 400 | 56 | 400 | 200 | - | 23,3 |