Ogniwo powiększone typ GL/S-1 klasa 10

Informacja o produkcie



The main connecting point of a sling.

... *Read more*

Materiał: Stal stopowa – gatunek: 10.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Kod oraz Klasa.
Zakończenie: Lakierowany
standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo powiększone typ GL/S-1 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha mm, 1 cięgnowego	Usable with acrane hook DIN 15401 No. up to	d mm	e mm	t mm	w mm mm	Waga kg
402100400230	GL/S 1-10	4	410	10	25	27	410	340	180	4,76
402100670230	GL/S 1-13*	6,7	340	13	25	27	340	340	180	4,4
402101000230	GL/S 1-16*	10	340	16	25	33	340	340	180	6,7
402101900230	GL/S 1-19/22*	19	340	19-22	25	40	340	340	180	10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved