

## Ogniwo zbiorcze powiększone typ GL/S-2 klasa 10

### Informacja o produkcie



**UWAGA!** Nie stosować w wysokich temperaturach.

... [Read more](#)

**Materiał:** Stal stopowa, klasa 10

**Znakowanie:** Kod i klasa


**Zakończenie:** Lakierowane

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

## Ogniwo zbiorcze powiększone typ GL/S-2 klasa 10

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

| Nr artykułu  | Kod                    | DOR<br>ton | EWL<br>mm | dla łańcucha mm, 2<br>ciągnowego | dla łańcucha mm, 3-4<br>ciągnowego | Usable with a crane hook DIN 15401<br>No. up to | d<br>mm | e<br>mm | t<br>mm | w mm<br>mm | Waga<br>kg |
|--------------|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 402100360220 | GL/S2-6/7/8/4-<br>6-10 | 3,55       | 394       | 6-7-8                            | 6                                  | 25                                              | 23      | 394     | 340     | 180        | 3,54       |
| 402100560220 | GL/S2-10/4-<br>7/8-10  | 5,6        | 410       | 10                               | 7-8                                | 25                                              | 27      | 410     | 340     | 180        | 5,12       |
| 402100950220 | GL/S2-13/4-10-<br>10   | 9,5        | 425       | 13                               | 10                                 | 25                                              | 33      | 425     | 340     | 180        | 7,92       |
| 402101400220 | GL/S2-16/4-13-<br>10   | 14         | 455       | 16                               | 13                                 | 25                                              | 40      | 455     | 340     | 180        | 12,32      |
| 402102120220 | GL/S2-19/4-16-<br>10   | 21,2       | 480       | 19                               | 16                                 | 25                                              | 40      | 480     | 340     | 180        | 13,84      |