



POWERTEX wciągnik łańcuchowy dźwigniowy PLH-S1

Informacja o produkcie

POWERTEX



Ogólne:

- Kompaktowa, lekka konstrukcja.
- Trwała, stalowa konstrukcja w wykończeniu proszkowym oraz galwanizowanymi elementami ramy.
- Bezpieczny, dobrze zabezpieczony automatyczny hamulec reakcji obciążeniowej.
- Łańcuch nośny wyprodukowany w Europie, z powłoką ochronną COROLIM®.
- Dolny hak na łożysku kulowym.
- Wyposażony w RFID (chip) dla ułatwienia serwisu oraz przeglądów technicznych.
- Kod QR umożliwiający bezzwłoczny dostęp do wielojęzycznych instrukcji bezpośrednio na miejscu pracy.
- Dołączone instrukcje obsługi w 14 językach.
- Załączone certyfikaty badań produktu.

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -10°C do +50°C.

standard: EN 13157, EN 818-7

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Łańcuch nośny Ø (mm)	Liczba łańcuchów	A mm	B mm	C mm	D mm	E	H min. mm	Ø mm	Waga kg
16.20PLH0025030	0,25	3	4 x 12	1	100	71	86	158	20	280	18	2,3
16.20PLH0025015	0,25	1,5	4 x 12	1	100	71	86	158	20	280	18	2,3
16.20PLH0050030	0,5	3	5 x 15	1	150	90	118	253	22	280	20	5,3
16.20PLH0050015	0,5	1,5	5 x 15	1	150	90	118	253	22	280	20	5,3
16.20PLH0100030	1	3	6 x 18	1	156	95	138	278	26	330	25	8,1
16.20PLH0100015	1	1,5	6 x 18	1	156	95	138	278	25	330	26	8,1
16.20PLH0150030	1,5	3	7,1 x 21	1	186	112	145	378	29	385	30	11,2
16.20PLH0150015	1,5	1,5	7,1 x 21	1	186	112	145	378	29	385	30	11,2
16.20PLH0300030	3	3	10 x 28	1	208	120	198	388	37	435	36	20,5
16.20PLH0300015	3	1,5	10 x 28	1	208	120	198	388	37	435	36	20,5
16.20PLH0600030	6	3	10 x 28	2	208	120	230	388	43	615	43	29,5
16.20PLH0600015	6	1,5	10 x 28	2	208	120	230	388	43	615	43	29,5
16.20PLH0900030	9	3	10 x 28	3	208	120	338	388	50	690	87	49
16.20PLH0900015	9	1,5	10 x 28	3	208	120	338	388	50	690	87	49

Rysunek techniczny

