



## Hak bezpieczny oczkowy typ HSB/S klasa 10

### Informacja o produkcie

**UWAGA!** Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej

**Materiał:** Stal stopowa – gatunek: 10.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, Kod oraz Klasa.

**Zakończenie:** Lakierowany

**standard:** EN 1677-3 (+ 25% WLL)

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

| Nr artykułu  | Kod            | DOR ton | EWL mm | a mm | b mm mm | d1 mm mm | d2 mm mm | e mm mm | g mm mm | h mm mm | S max mm | Waga kg |
|--------------|----------------|---------|--------|------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 402300140400 | HSB/S-6-10     | 1,4     | 110    | 17   | 71      | 21       | 11       | 110     | 28      | 20      | 1        | 0,52    |
| 402300250400 | HSB/S-7/8-10   | 2,5     | 136    | 20   | 88      | 25       | 12       | 136     | 34      | 26      | 1        | 0,92    |
| 402300400400 | HSB/S-10-10    | 4       | 169    | 29   | 107     | 35       | 17       | 169     | 45      | 30      | 1        | 1,57    |
| 402300670400 | HSB/S-13-10    | 6,7     | 205    | 35   | 138     | 40       | 20       | 205     | 52      | 40      | 1,5      | 3,19    |
| 402301000400 | HSB/S-16-10    | 10      | 251    | 41   | 168     | 50       | 27       | 251     | 60      | 50      | 2        | 6,24    |
| 402301600400 | HSB/S-19/20-10 | 16      | 290    | 50   | 194     | 60       | 30       | 290     | 70      | 62      | 2        | 9,75    |
| 402301900400 | HSB/S-22-10    | 19      | 322    | 52   | 211     | 70       | 32       | 322     | 81      | 65      | 2        | 11,45   |

# Rysunek techniczny

