Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do podnoszenia poziomego Terrier FHX-V

Informacja o produkcie



Do poziomego podnoszenia i transportu płyt stalowych i innych materiałów nie ulegających odkształceniu. Uchwyt do podnoszenia FHX-V posiada sprężynę przymocowaną do zespołu krzywki. Sprężyna zapewnia, że zacisk będzie/może być zamknięty i zamocowany w dowolnym miejscu.
Jedną z głównych zalet tego zacisku jest to, że tylko jedna osoba jest w stanie umieścić zaciski i prowadzić wciągnik. Uchwyty do podnoszenia FHX-V są sprzedawane tylko w parach (lub wielu parach).

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, zakres pracy szczęk oraz oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 13155
Dodatkowa informacja: Chwytaki poziome FHX-V muszą być zawsze używane parami (lub ich wielokrotnością).


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do podnoszenia poziomego Terrier FHX-V

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Waga kg
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved