

## Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO seria ED

### Informacja o produkcie



Ogólne: Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO ED jest lekki, niezawodny oraz odporny na zmienne warunki pogodowe i korozję. Posiada aluminiową przekładnię, wysokiej wydajności mechaniczny hamulec, nastawny potencjometr sterujący prędkością z maksymalną wartością na poziomie 20,1 m/min. Dwa rodzaje oferowanych rodzajów zawieszenia haka: jedna lub dwie prędkości podnoszenia. Sterowanie cylindrem (EDC) oferuje dwie prędkości podnoszenia.

Opcje:

- Wózki uniwersalne
- Wózek z przekładnią zębatą
- Zasobnik tkany
- Stalowa pojemnik na łańcuch
- Kontroler zdalnego sterowania

... [Read more](#)

**Znakowanie:** zgodnie z normą, Tabliczka znamionowa z DOR, znakiem CE oraz numerem seryjnym.

**Zakończenie:** Niklowany łańcuch nośny klasy 80 (DAT) wg. EN 818-7.

**standard:** EN 818-7

## Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO seria ED

### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia m/min	Liczba łańcuchów	Model	Wysokość główki mm	Klasa FEM	Duty rating % ED	Waga kg
540100011760424	ED06S	0,06	3	20,1	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5
540100601770424	ED06ST	0,06	3	20,1/4	1	ED dual speed	315	1Am	30	12
540100601770422	EDC06SD	0,06	1,8	20,1/4	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5
540100011590424	ED10S	0,1	3	12,5	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5
540101001600424	ED10ST	0,1	3	12,5/3	1	ED dual speed	315	1Am	30	12
540101001600422	EDC10SD	0,1	1,8	12,5/3	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5
540101601740422	EDC16SD	0,16	1,8	19,2/4	1	EDC dual speed	960	1Am	30	11,5
540100021730424	ED16S	0,16	3	19,2	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5
540101601740424	ED16ST	0,16	3	19,2/4	1	ED dual speed	330	1Am	30	16
540100021450424	ED18S	0,18	3	7,7	1	ED single speed	315	1Am	20	11,5
540101801460424	ED18ST	0,18	3	7,7/3	1	ED dual speed	315	1Am	20	12
540101801460422	EDC18SD	0,18	1,8	7,7/3	1	EDC dual speed	945	1Am	20	14,5
540100021610424	ED24S	0,24	3	12,9	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5
540102401620424	ED24ST	0,24	3	12,9/3	1	ED dual speed	330	1Am	30	16
540102401620422	EDC24SD	0,24	1,8	12,9/3	1	EDC dual speed	960	1Am	30	18,5
540104802380424	ED48ST	0,48	3	6,4/2	2	ED dual speed	520	1Am	30	21
540100052360424	ED48S	0,48	3	6,4	2	ED single speed	520	1Am	30	21