

Wciągnik dźwigniowy KITO seria LB

Informacja o produkcie



Ogólne: Standardowy model wciągnika dźwigowego KITO LB jest dostarczany z bezpiecznym mechanizmem wolnego biegu oraz hakiem dolnym nitowanym w czterech miejscach.

Wciągnik dźwigniowy wykonany jest z komponentów klasy premium gwarantujących długą żywotność wymaganą w zastosowaniach przemysłowych. Przekładnia z podwójną redukcją zmniejsza wymiar oraz wagę oraz wymaga mniejszego poboru energii potrzebnego do działania. Uszczelnione koła zębate oraz hamulec są zabezpieczone przed uszkodzeniami od kurzu oraz wody. Otwierane koło nośne pozwala na przegląd oraz czyszczenie bez konieczności rozmontowywania całego urządzenia.

Opcje:

- Sprzęgło cierne
- Sygnalizator przeciążenia
- Zacisk do liny stalowej
- Hak stoczniowy
- Wersja bez mechanizmu wolnego biegu

... [Read more](#)

Materiał: Dużej wytrzymałości stalowa obudowa, niklowany łańcuch nośny klasy V (G100) wg. EN 818-7.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, kod oraz oznakowanie CE


Zakończenie: Lakierowany

standard: EN 13157

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Wciągnik dźwigniowy KITO seria LB

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Liczba łańcuchów	Min. load kg	Łańcuch nośny	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	S mm	t mm	Waga kg
500500080150037	LB008S015	0,8	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7
500500080300030	LB008S030	0,8	3	1	25	5.6 x 15.7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	6,8
500500100150030	LB010S015	1	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9
500500100300034	LB010S030	1	3	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	7
500500160150035	LB016S015	1,6	1,5	1	38	7.1 x 19.9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8
500500160300034	LB016S030	1,6	3	1	38	7.1 x 19.9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	9,7
500500250150034	LB025S015	2,5	1,5	1	54	8.8 x 24.6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2
500500250300030	LB025S030	2,5	3	1	54	8.8 x 24.6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	13,8
500500320150030	LB032S015	3,2	1,5	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
500500320300034	LB032S030	3,2	3	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	18,5
500500630150030	LB063S015	6,3	1,5	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	26
500500630300034	LB063S030	6,3	3	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	33,1
500500630800030	LB063S080	6,3	8	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	56,55
500500631000030	LB063S100	6,3	10	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	65,95
500500900150030	LB090S015	9	1,5	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40
500500900300030	LB090S030	9	3	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	50,5
500500900600030	LB090S060	9	6	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	71,5