Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uprząż do pracy na wysokości HT55

Informacja o produkcie



Chest anchoring



Rear / dorsal D-ring



Uprząż HT55 charakteryzuje się najlepszą w swojej klasie wszechstronnością. Szczególnie dobrze nadaje się do prac budowlanych (drabiny, rusztowania, dekarstwo itp.) dzięki mostkowemu punktowi zaczepowemu. Wygodę zapewnia komfortowe oparcie X-Pad, pętle na nogi w stylu alpinistycznym oraz boczne klamry pływające, które umożliwiają przesuwanie się taśmy podczas ruchu, zwiększając tym samym komfort.

- 1 grzbietowy punkt zaczepienia z dużym pierścieniem ułatwiającym mocowanie środków ochrony indywidualnej.
- **1 punkt zaczepienia na mostku:** zalecany do pracy na pochyłościach lub w ograniczonej przestrzeni.
- **Klamry regulacyjne:** nieusuwalne paski regulacyjne, które zapobiegają zsuwaniu się taśmy.
- **1 wkładka komfortowa X-pad:** Oddychająca i elastyczna zmniejsza zmęczenie pracownika poprzez bardziej równomierne rozłożenie obciążenia.
- **2 komfortowe paski na nogi:** zapobiegają niewygodnemu ciągnięciu i szarpaniu.
- **2 paski łączące**: pozostawiają miejsce na górze i na dole uprzęży.
- 1 taśma podbrzuszna dla zwiększenia komfortu.
- **4 wskaźniki upadku:** Zwiększa bezpieczeństwo uprzęży.
- Opcjonalnie dostępne są klamry AUTOMATYCZNE.
- Zgodność z CNB / P / 11.062 dla zastosowań powyżej 100 kg.

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 361, CNB-P-11.062

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uprząż do pracy na wysokości HT55

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Rozmiar
820100031150	HT55	S
820100041150	HT55	M
820100061150	HT55	XL

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved