Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk linowy POWERTEX PWRG

Informacja o produkcie



Uchwyt linowy POWERTEX PWRG jest dopuszczony do podnoszenia tylko wtedy, gdy montaż jest wykonany zgodnie z instrukcją użytkownika.

Zaprojektowany do użytku z sześciosplotkowymi linami prawymi w klasach 6x19 (M) i 6x36 oraz linami prawymi w klasie 8x19 do 1960 N/mm², z rdzeniem z włókna i rdzeniem stalowym.

Prawidłowo zamontowany zespół wytrzyma 80% minimalnej wytrzymałości na zerwanie liny stalowej.

- Bezpieczeństwo - uchwyty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysokie tarcie między liną stalową a uchwytem.
- PWRG jest symetryczny i może być obracany zgodnie z preferencjami
- Szybki i łatwy w użyciu
- Szybki montaż dzięki zagłębionym gniazdom łba śruby, które przytrzymują śrubę podczas dokręcania nakrętek
- Niskie koszty utrzymania dzięki galwanizacji uchwytów oraz dakrotyzacji śrub i nakrętek.
- Testowany zgodnie z EN 13411-5

... *Read more*

Cechy: PWRG-4 i 6 są kute matrycowo. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 są odlewane.
Zakończenie: Ocynkowane
Uwaga: Nie używać z kinami kompaktowanymi lub kowarkowanymi


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk linowy POWERTEX PWRG

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Średnica liny mm	Gwint	No. of clips when lifting	Moment obrotowy Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Waga kg
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	0,05
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	0,1
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	0,14
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	0,25
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	0,32
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	0,58
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	0,95
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	1,64
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	3,7

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved