

## Obrotowy punkt z podwójnym przegubem SS DSR

### Informacja o produkcie



Podwójny punkt obrotowy ze stali nierdzewnej: SS DSR.  
Podwójny zawias pozwala idealnie dopasować się do stopy.  
M8 do M30 w standardzie; dla obciążeń od 0,3 t do 3 t.

#### Cechy:

- Możliwość obracania pod obciążeniem.
- Dwa sposoby dokręcania: Klucz Imbusowy lub klucz dynamometryczny (również do zewnętrznego klucza imbusowego) [... Read more](#)

**Materiał:** AISI 316 L

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -20°C + 200°C


**standard:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 5:1

## Obrotowy punkt z podwójnym przegubem SS DSR

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

| Nr artykułu  | DOR ton | Gwint        | Moment obrotowy Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L1 mm | S1 mm mm | S2 mm mm | Waga kg |
|--------------|---------|--------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|---------|
| 4215SSDSRM6  | 0,1     | M 6 (x1)     | 4                  | 32   | 30   | 30   | 39   | 28   | 13   | 53   | 9,5  | 15    | 8        | 16       | 0,3     |
| 4215SSDSRM8  | 0,3     | M 8 (x1.25)  | 6                  | 32   | 30   | 30   | 39   | 28   | 13   | 53   | 9,5  | 16    | 8        | 16       | 0,3     |
| 4215SSDSRM10 | 0,5     | M 10 (x1.50) | 10                 | 32   | 30   | 30   | 39   | 28   | 13   | 53   | 9,5  | 16    | 8        | 16       | 0,3     |
| 4215SSDSRM12 | 0,8     | M 12 (x1.75) | 15                 | 32   | 30   | 30   | 39   | 28   | 13   | 53   | 9,5  | 19    | 8        | 16       | 0,3     |
| 4215SSDSRM14 | 1       | M 14 (x2)    | 30                 | 44   | 40   | 45   | 53   | 38   | 17   | 76   | 13   | 29    | 8        | 20       | 0,9     |
| 4215SSDSRM16 | 1,4     | M 16 (x2)    | 50                 | 44   | 40   | 45   | 53   | 38   | 17   | 76   | 13   | 26    | 8        | 20       | 0,9     |
| 4215SSDSRM18 | 1,4     | M 18 (x2.5)  | 70                 | 44   | 40   | 45   | 53   | 38   | 17   | 76   | 13   | 30    | 8        | 20       | 1       |
| 4215SSDSRM20 | 1,4     | M 20 (x2.5)  | 100                | 44   | 40   | 45   | 53   | 38   | 17   | 76   | 13   | 30    | 8        | 20       | 1       |
| 4215SSDSRM22 | 2,2     | M 22 (x2.5)  | 120                | 62   | 55   | 58   | 83   | 56   | 25   | 115  | 19   | 42    | 14       | 24       | 2,5     |
| 4215SSDSRM24 | 2,7     | M 24 (x3)    | 160                | 62   | 55   | 58   | 83   | 56   | 25   | 115  | 19   | 42    | 14       | 24       | 2,6     |
| 4215SSDSRM27 | 2,8     | M 27 (x3)    | 200                | 62   | 55   | 58   | 83   | 56   | 25   | 115  | 19   | 42    | 14       | 24       | 2,7     |
| 4215SSDSRM30 | 3       | M 30 (x3,5)  | 250                | 62   | 55   | 58   | 83   | 56   | 25   | 115  | 19   | 47    | 14       | 24       | 2,8     |