



Obrotowy punkt - szakła do podnoszenia Codipro DSS UP

Informacja o produkcie

Uniwersalny punkt - szakła obrotowy DSS to podwójny punkt. Jest specjalnie zaprojektowany do jednoczesnego podnoszenia i obracania ciężkich ładunków. Jej podwójne działanie obrotowe zapewnia idealne wyrównanie z zawieszą.

Cechy:

- Obraca się pod obciążeniem
- Może być stosowany do każdego rodzaju prac dźwigowych
- Moment obrotowy jest wskazany na wszystkich pierścieniach podnoszących serii GRADUP.

Materiał: Stal o wysokiej wytrzymałości

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -20°C +200°C

standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Dodatkowa informacja: Na życzenie produkt może być certyfikowany do mocowania.

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

| Nr artykułu | DOR ton | Gwint | Moment obrotowy Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E | F mm | G | L1 mm | S mm | Waga kg |
|----------------|---------|-------------|--------------------|------|------|------|------|----|------|----|-------|------|---------|
| 4215DSSM24UP | 4,5 | M 24 (x3) | 160 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 36 | 19 | 5,4 |
| 4215DSSM30UP | 7,7 | M 30 (x3.5) | 250 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 45 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM33UP | 8,5 | M 33 (x3.5) | 250 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 50 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM36UP | 11 | M 36 (x4) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM36X3UP | 11 | M 36 (x3) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM39UP | 12 | M 39 (x4) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 58 | 19 | 5,7 |
| 4215DSSM42UP | 13 | M 42 (x4,5) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,8 |
| 4215DSSM42X3UP | 13 | M 42 (x3) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,8 |
| 4215DSSM45UP | 14,5 | M 45 (x4,5) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,9 |
| 4215DSSM48UP | 17 | M 48 (x5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM48X3UP | 17 | M 48 (x3) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM48X4UP | 17 | M 48 (x4) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM52UP | 19 | M 52 (x5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM56UP | 22 | M 56 (x5,5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 19 | 11,3 |
| 4215DSSM56X4UP | 22 | M 56 (x4) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 19 | 11,4 |
| 4215DSSM72UP | 22 | M 72 (x6) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 14 |
| 4215DSSM72X4UP | 22 | M 72 (x4) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 14 |
| 4215DSSM64UP | 25 | M 64 (x6) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM64X4UP | 25 | M 64 (x4) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM80UP | 25 | M 80 (x6) | 600 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 15 |
| 4215DSSM90UP | 25 | M 90 (x6) | 600 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 15,5 |
| 4215DSSM100UP | 25 | M 100 (x6) | 600 | 79 | 38 | 110 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 16,5 |

Rysunek techniczny

