

Punkt podnoszący szekla Mega double Codipro DSS UP



Informacja o produkcie

Uniwersalna szekla obrotowa MEGA DSS to podwójny punkt obrotowy. Jest specjalnie zaprojektowany do jednoczesnego podnoszenia i obracania bardzo ciężkich ładunków. Jego podwójne działanie obrotowe zapewnia idealne dopasowanie do stopy.

Cechy:

- Obrót pod obciążeniem
- Nadaje się do każdego rodzaju podnoszenia ciężarów
- Moment dokręcania jest wskazany na wszystkich punktach podnoszących w gamie GRADUP.

Materiał: Stal o wysokiej wytrzymałości

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -20°C +200°C

Zakończenie: czerwony

standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

Nr artykułu	DOR ton	Gwint	Moment obrotowy Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	L1 mm	S mm	Waga kg
4215MEGADSSM64UP	30	M 64 (x6)	600	127	64	140	186	143	278	69	100	36	42
4215MEGADSSM72UP	35	M 72 (x6)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43
4215MEGADSSM72X4UP	35	M 72 (x4)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43
4215MEGADSSM80UP	40	M 80 (x6)	800	127	64	140	186	143	278	69	120	36	44,5
4215MEGADSSM90UP	50	M 90 (x6)	900	127	64	140	186	143	278	69	135	36	46,5
4215MEGADSSM100UP	60	M 100 (x6)	1 000	127	64	140	186	143	278	69	150	36	49

Rysunek techniczny

