Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Quick Lift Podwójny Punkt obrotowy SQL DSR

Informacja o produkcie



QLR to podwójny punkt obrotowy, który umożliwia szczególnie szybkie zakotwiczenie. Za naciśnięciem przycisku można go zamocować w gwintowanym otworze w ciągu kilku sekund. Podwójny krętlik zapewnia idealne dopasowanie do zawiesia.

QL.DSR oszczędza do 80 % czasu w porównaniu do wkręcania w konwencjonalny punkt podnoszący. System działa wyłącznie mechanicznie, a zatem nie wymaga skomplikowanej konserwacji.

Obrotowy punkt podnoszący QL.DSR wykonany jest ze stali gatunkowej, co oznacza lepszą jakość użytych surowców. Ma większe udźwigi niż pierścienie stałe i ma współczynnik bezpieczeństwa 5, co oznacza, że jego obciążenie zrywające jest pięciokrotnie większe niż udźwig wskazany w karcie danych technicznych.

... *Read more*

Materiał: AISI 316L
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, ładowność, współczynnik bezpieczeństwa, dostosowany numer śledzenia (powiązany z Coditracer)
Zakres temperatur: -20°C +200°C
standard: EN 1677-1
except grade

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Quick Lift Podwójny Punkt obrotowy SQL DSR

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	Nachylenie mm	Moment obrotowy Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S2 mm mm	M mm	Waga kg
4215SSQLDSRM8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
4215SSQLDSRM10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
4215SSQLDSRM12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
4215SSQLDSRM14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
4215SSQLDSRM16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
4215SSQLDSRM20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
4215SSQLDSRM24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved