Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia VRBS RUD do wspawania

Informacja o produkcie

- Podział wprowadzonej siły
- 180° przechyłu ucha
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej

... *Read more*



Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -20°C do +200°C.
Zakończenie: Malowany proszkowo na różowo.
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia VRBS RUD do wspawania

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Waga kg
42157992488	4	62	14	28	48	135	71	65	0,77
42157992489	6,7	88	20	39	60	170	92	84	1,64
42157992490	10	100	22	46	65	195	100	95	2,62
42157992491	16	130	30	57	90	263	134	127	5,53
421560267	31,5	160	42	78	130	373	195	178	15,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved