Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia VLBS-U RUD do wspawania

Informacja o produkcie



Punkt do podnoszenia odchylany w zakresie 180°

- Punkt z uchem i blok spawalniczy w modelu **VLBS-U** stanowią **nierozłączne połączenie**
- Punkt można **ustawić pod kątem** (VLBS-U)
- **Sprężyna dociskowa** redukuje hałas i utrzymuje pierścień w zadanej pozycji – dzięki temu możliwe jest **łatwe zawieszenie środka mocującego**

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -40°do +200°C
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia VLBS-U RUD do wspawania

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Waga kg
42157993035	VLBS-U-1,5t ze sprężyną	1,5	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35
42157994830	VLBS-U-2,5t ze sprężyną	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
42157993036	VLBS-U-4t ze sprężyną	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
42157993037	VLBS-U-6,7t ze sprężyną	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
42157993040	VLBS-U-10t ze sprężyną	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76
42157906640	VLBS-U-16t ze sprężyną	16	96	192	70	100	106	40	90	26	176	7,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved