

## Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG RUD gwint metryczny

### Informacja o produkcie



Punkt z uchem do podnoszenia VLBG RUD

- Wymienna oraz nie mogąca wypaść śruba RUD
- Ucho ustawia się w kierunku działania siły
- Szerokie spektrum gwintów


... [Read more](#)

**Zakres temperatur:** -40°C do +100°C.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG RUD gwint metryczny

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm	Waga kg
42158600399	VLBG-M14	1,2	33	56	36	30	39	13,5	36	21	86	47	57	M14	38	85	0,52
42158600384	VLBG-M18	2	50	82	54	45	55	16,5	43	27	113	64	70	M18	48	110	1,3
42158600385	VLBG-M22	2,5	50	82	54	45	54	16,5	43	33	113	64	75	M22	48	110	1,31
42157983658	VLBG-M27	4	60	103	65	60	69	22,5	61	39	151	80	100	M27	67	147	3,07