Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nakrętka do podnoszenia RM RUD gwint metryczny

Informacja o produkcie



- Znacznie większa nośność niż nakrętka DIN 582
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej
- Szerokie spektrum gwintów

... *Read more*

Zakres temperatur: -40° do 200°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nakrętka do podnoszenia RM RUD gwint metryczny

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	T mm	Waga kg
421100081120	0,75	M14x1.5	13	15	14	35	35	M14X1,5	48	0,26
421100121120	1,2	M18x1.5	16	17	16	40	40	M18X1,5	55	0,4
421100151120	1,5	M22x1.5	20	21	20	50	50	M22X1,5	70	0,7
421100201120	2	M24x2	20	21	20	50	50	M24x2	70	0,7
421100801120	8	M48x3	37	43	38	90	100	M48X3	130	5,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved