

Śruba do podnoszenia ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

Informacja o produkcie



Punkt obrotowy do podnoszenia z uchem ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką


- Unikalny mechanizm sprężynowy RUD
- Brak konieczności zatrzymywania podnoszonej beli
- Brak niebezpiecznych obciążeń poprzecznych
- Zintegrowany transponder RFID ułatwiający kontrolę
- Soczewki do sprawdzania kryteriów odrzutu

... [Read more](#)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Śruba do podnoszenia ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm
42158600632	1,35	M12	-	11	10,5	38	30	8-77	28	45-110	19	58	40-105	M12	8	83
42158600634	2,5	M16	-	14	14	50	40	16-149	36	68-195	24	76	52-185	M16	10	107
42158600636	4	M20	-	17	17	50	45	20-186	43,5	82-242	30	89	63-230	M20	12	118
42158600638	6,3	M24	-	23	23	66	60	24-210	55	104-280	36	121	79-265	M24	14	154
42158600644190	16	M42	106	32	32	82	70	190	60	190	65	168	250	M42	14	189
42158600644290	16	M42	106	32	32	82	70	290	60	360	65	168	277	M42	14	189