



Śruba do podnoszenia ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

Informacja o produkcie

Punkt obrotowy do podnoszenia z uchem ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

- Unikalny mechanizm sprężynowy RUD
- Brak konieczności zatrzymywania podnoszonej belki
- Brak niebezpiecznych obciążeń poprzecznych
- Zintegrowany transponder RFID ułatwiający kontrolę
- Soczewki do sprawdzania kryteriów odrzutu

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | DOR ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E | F mm | G | H mm | I | K | L | M | N mm | T mm |
|----------------|---------|------|------|------|------|----|--------|------|---------|----|-----|--------|-----|------|------|
| 42158600632 | 1,35 | - | 11 | 10,5 | 38 | 30 | 8-77 | 28 | 45-110 | 19 | 58 | 40-105 | M12 | 8 | 83 |
| 42158600634 | 2,5 | - | 14 | 14 | 50 | 40 | 16-149 | 36 | 68-195 | 24 | 76 | 52-185 | M16 | 10 | 107 |
| 42158600636 | 4 | - | 17 | 17 | 50 | 45 | 20-186 | 43,5 | 82-242 | 30 | 89 | 63-230 | M20 | 12 | 118 |
| 42158600638 | 6,3 | - | 23 | 23 | 66 | 60 | 24-210 | 55 | 104-280 | 36 | 121 | 79-265 | M24 | 14 | 154 |
| 42158600644190 | 16 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 42-290 | 60 | 190 | 65 | 168 | 250 | M42 | 14 | 189 |
| 42158600644290 | 16 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 42-290 | 60 | 360 | 65 | 168 | 277 | M42 | 14 | 189 |

Rysunek techniczny

