

Śruba do podnoszenia ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

Informacja o produkcie



Punkt obrotowy do podnoszenia z uchem ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką


- Unikalny mechanizm sprężynowy RUD
- Brak konieczności zatrzymywania podnoszonej beli
- Brak niebezpiecznych obciążeń poprzecznych
- Zintegrowany transponder RFID ułatwiający kontrolę
- Soczewki do sprawdzania kryteriów odrzutu

... [Read more](#)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Śruba do podnoszenia ACP-TURNADO z różną długością śruby wraz z nakrętką i podkładką

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	E mm	F mm mm	G mm	H mm mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm mm	T mm mm
42158600632	1,35	-	11	10,5	38	30	8-77	28	45-110	19	58	40-105	M12	8	83
42158600634	2,5	-	14	14	50	40	16-149	36	68-195	24	76	52-185	M16	10	107
42158600636	4	-	17	17	50	45	20-186	43,5	82-242	30	89	63-230	M20	12	118
42158600638	6,3	-	23	23	66	60	24-210	55	104-280	36	121	79-265	M24	14	154
42158600644190	16	106	32	32	82	70	42-290	60	190	65	168	250	M42	14	189
42158600644290	16	106	32	32	82	70	42-290	60	360	65	168	277	M42	14	189