



Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG-Z gwint calowy z różną długością śruby

Informacja o produkcie

Punkt obrotowy z uchem do podnoszenia VLBG-Z gwint calowy z różną długością śruby

- Wymienna oraz nie mogąca wypaść śruba RUD
- Ogniwo ustawia się w kierunku działania siły
- Szerokie spektrum gwintów

Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | DOR ton | Gwint: | A mm | B mm | C mm | D mm | E | F mm | G | H mm | I | K | L | N mm | T mm |
|--------------|---------|----------|------|------|------|------|-----|------|----|--------|-----|-----|---------|------|------|
| 421100061180 | 0,63 | 3/8 -16 | 30 | 54 | 34 | 24 | 39 | 10 | 29 | 10-98 | 75 | 45 | 39-127 | 32 | 75 |
| 421100101180 | 1 | 1/2 -13 | 32 | 54 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 13-123 | 75 | 45 | 42-152 | 32 | 75 |
| 421100151180 | 1,5 | 5/8 -11 | 33 | 56 | 36 | 30 | 39 | 13,5 | 36 | 16-148 | 86 | 47 | 52-184 | 38 | 85 |
| 421100251180 | 2,5 | 3/4 -10 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 16,5 | 43 | 19-185 | 113 | 64 | 62-228 | 48 | 110 |
| 421100251185 | 2,5 | 7/8 -9 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 16,5 | 43 | 22-211 | 113 | 64 | 65-254 | 48 | 110 |
| 421100401180 | 4 | 1 -8 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 18 | 43 | 25-211 | 130 | 78 | 68-254 | 48 | 125 |
| 421100501180 | 5 | 1 1/4 -7 | 60 | 103 | 65 | 60 | 64 | 22,5 | 61 | 32-278 | 151 | 80 | 93-339 | 67 | 147 |
| 421100801180 | 8 | 1 1/2 -6 | 77 | 122 | 82 | 70 | 97 | 26,5 | 77 | 38-270 | 205 | 110 | 115-347 | 87 | 197 |
| 421102001180 | 20 | 2 -4.5 | 95 | 156 | 100 | 95 | 105 | 36 | 87 | 51-302 | 230 | 130 | 138-389 | 100 | 222 |

Rysunek techniczny

