Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia wkręcany B-ABA RUD

Informacja o produkcie



- 4-krotny współczynnik bezpieczeństwa na zerwanie
- Opatentowane znaczniki zużycia wewnątrz i na zewnątrz
- Ulepszony Korpus, przez co bardziej wytrzymały na zużycie

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -40°C do +100°C.
standard: EN 1677-1, EN ISO 12100

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia wkręcany B-ABA RUD

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	T mm	Waga kg
42157906266	1,6	75	16	100	35	16	62,5	55	55	13	M10	47	0,88
42157906267	3,2	92	23	137	50	21	86	70	75	16	M12	65	2,01
42157906268	5	113	27	172	60	28	108	84	95	24	M16	80	4,07
42157906269	10	146	38	228	80	36	141	110	125	25	M20	105	9,31
42157906270	20	200	52	272	115	40	188	150	75	30	M24	148	18,77
42157906271	31,5	230	64	320	130	50	220	175	87,5	40	M30	170	29,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved