Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia INOX-ABA RUD do wspawania

Informacja o produkcie



Punkt podnoszenia ze stali nierdzewnej do wspawania.

- Pełny DOR w dowolnym kierunku ze współczynnikiem konstrukcji 4:1
- Opatentowane oznaczenia zużycia wewnątrz i na zewnątrz
- Kute z jednego kawałka stali Duplex 1.4462

... *Read more*

Materiał: Stal Duplex
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -40ºC do 250ºC
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Punkt do podnoszenia INOX-ABA RUD do wspawania

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Waga kg
421100081250	0,8	22	12	70	32	12	50	38	0,2
421100161250	1,6	30	16	100	35	16	57	41,5	0,45
421100271250	2,7	41	23	137	50	21	80	59	1,1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved