

Ogniwo 2-cięgnowe z łącznikami widełkowymi IRG - ICE

Informacja o produkcie



Ogniwo 2-cięgnowe z dwoma łącznikami widełkowymi, mogącymi obracać się we wszystkich kierunkach, do którego przyłączone są cięższe łańcuchy o danej średnicy. Zamontowane są tutaj także sworznie wraz z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Do niego przymocowana jest ruchoma przywieszka znamionowa wraz z funkcją kontroli łańcucha. Odpowiada normie DIN EN 1677-4.

ICE- ogniwa wyposażone są w czipy systemu RUD-ID-TAG® (RFID-Chip) i mogą być identyfikowane przez zapisany w czipie jednoznaczny oraz niepowtarzalny numer.

... [Read more](#)

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -60°C do +200°C.

Zakończenie: ICE - różowa powłoka proszkowa

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Ogniwo 2-ciężnowe z łącznikami widełkowymi IRG - ICE

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Waga kg
42157905031	1,12	0,2
42157903051	2,5	0,99
42157903052	4,25	2,12
42157903053	7,1	3,53
42157903054	11,2	6,29
42157903055	17	11,26