

## Punkt mocujący LPW RUD do spawania

### Informacja o produkcie



#### Punkt mocowania na każdą sytuację


- Ucho może być **odchylane w zakresie 180°**
- **Zdolność mocowania (LC)** możliwa do 90° względem płaszczyzny pierścienia
- **Wyraźne oznaczenie wartości LC** w daN
- **Funkcjonalnie zoptymalizowany kształt pierścienia** – lepsze podparcie przy obciążeniu bocznym i ochrona sprężyny dociskowej
- **Przygotowany do łatwego przyspawania**
- Powierzchnia **fosforanowana**
- **Sprężyna dociskowa** redukuje hałas i utrzymuje pierścień w żądanej pozycji
- **Wypustki dystansowe** na bloku do spawania zapewniają wymagany odstęp dla spoiny czołowej

... [Read more](#)

**Dodatkowa informacja:** Kod LPW-U – wersja ze sprężyną Kod LPW – wersja bez sprężyny

## Punkt mocujący LPW RUD do spawania

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod                         | Zdolność mocująca daN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | T mm | Waga |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70987992225 | LPW-U 3000 daN ze sprężyną  | 3 000                 | 33   | 66   | 25   | 38   | 40   | 14   | 33   | 14   | 65   | 0,35 |
| 70987993142 | LPW 3000 daN bez sprężyny   | 3 000                 | 33   | 66   | 25   | 38   | 40   | 14   | 33   | 14   | 65   | 0,35 |
| 70987994831 | LPW-U 5000 daN ze sprężyną  | 5 000                 | 36   | 77   | 27   | 45   | 48   | 16   | 40   | 14   | 75   | 0,48 |
| 70987995430 | LPW 5000 daN bez sprężyny   | 5 000                 | 36   | 77   | 27   | 45   | 48   | 16   | 40   | 14   | 75   | 0,48 |
| 70987993143 | LPW 8000 daN bez sprężyny   | 8 000                 | 42   | 87   | 31   | 51   | 52   | 18   | 46   | 16   | 83   | 0,8  |
| 70987992226 | LPW-U 8000 daN ze sprężyną  | 8 000                 | 42   | 87   | 31   | 51   | 52   | 18   | 46   | 16   | 83   | 0,8  |
| 70987993144 | LPW 13400 daN bez sprężyny  | 13 400                | 61   | 115  | 44   | 67   | 73   | 24   | 60   | 22   | 117  | 1,9  |
| 70987992227 | LPW-U 13400 daN ze sprężyną | 13 400                | 61   | 115  | 44   | 67   | 73   | 24   | 60   | 22   | 117  | 1,9  |
| 70987992228 | LPW-U 20000 daN ze sprężyną | 20 000                | 75   | 129  | 55   | 67   | 71   | 26,5 | 60   | 26   | 126  | 2,9  |
| 70987993145 | LPW 20000 daN bez sprężyny  | 20 000                | 75   | 129  | 55   | 67   | 71   | 26,5 | 60   | 26   | 126  | 2,9  |
| 70987992229 | LPW 32000 daN bez sprężyny  | 32 000                | 96   | 190  | 69   | 100  | 105  | 40   | 90   | 26   | 174  | 6,8  |
| 70987906781 | LPW-U 32000 daN ze sprężyną | 32 000                | 96   | 192  | 70   | 100  | 106  | 40   | 90   | 26   | 176  | 7,12 |