Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Series 6

Informacja o produkcie

sZ G



Seria 6 to gama 6-żyłowych lin ocynkowanych ogólnego przeznaczenia, produkowanych z rdzeniem stalowym, w pełni smarowanych podczas produkcji.

- Solidna konstrukcja liny dostosowana do przeznaczenia.
- W pełni smarowana podczas produkcji.
- C15 Do stosowania wyłącznie na bębnach jednowarstwowych.

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Series 6

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Waga kg/100m
103103494270610	34,9	1 960	Ocynkowana	sZ	854,16	518
103104454270610	44,5	1 960	Ocynkowana	sZ	1 363,12	843

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved