

Zacisk śrubowy typu PC741 POWERTEX



Informacja o produkcie

Zaciski linowe do mocowania ładunków statycznych.

Wolne od chromu 6

Materiał: Stal miękka

Znakowanie: zgodnie z normą, Zalecany rozmiar liny w mm

Zakończenie: Cynkowane elektrolitycznie

standard: DIN 741

Dodatkowa informacja: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zacisku liny stalowej

Uwaga: Nie do podnoszenia!

Nr artykułu	Kod	Średnica liny mm	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	E mm	F mm mm	G mm	Waga kg
121200300230	PC741-3	3	21	10	10	M4	9	12	17	0,009
121200500230	PC741-5	5	23	10	11	M5	11	13	20	0,014
121200600230	PC741-6	6	26	11	12	M5	13	15	24	0,015
121200800230	PC741-8	8	30	15	14	M6	16	19	29	0,029
121201000230	PC741-10	10	34	17	18	M8	19	22	35	0,057
121201100230	PC741-11	11	36	18	19	M8	20	22	37	0,058
121201300230	PC741-13	13	42	21	23	M10	24	30	46	0,114
121201400230	PC741-14	14	44	22	23	M10	25	30	48	0,124
121201600230	PC741-16	16	50	26	26	M12	29	33	53	0,183
121201900230	PC741-19	19	54	30	29	M12	32	38	65	0,227
121202200230	PC741-22	22	61	34	33	M14	37	44	73	0,336
121202600230	PC741-26	26	65	37	35	M14	41	45	83	0,393
121203000230	PC741-30	30	74	43	37	M16	48	50	96	0,58
121203400230	PC741-34	34	80	50	42	M16	52	55	106	0,699
121204000230	PC741-40	40	88	55	45	M16	58	60	126	0,868

Rysunek techniczny

