Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk INOX Talurit®

Informacja o produkcie



Zaciski te są zwykle stosowane w linach stalowych ze stali nierdzewnej, aby uzyskać najlepszą możliwą odporność na korozję.

Zacisk ze stali nierdzewnej - zalecana wyłącznie do prasowania maszynowego. Nadaje się do długotrwałego stosowania w słonej wodzie, oczyszczaniu ścieków i obróbce chemicznej.

... *Read more*

Materiał: Stal nierdzewna, AISI 316.
Dodatkowa informacja: Wskazówki dotyczące doboru wymiarów można znaleźć w poniższej karcie produktu producenta. Nie gwarantujemy wytrzymałości zawiesi do podnoszenia wykonanych z tulei INOX. Zakończenie wykonane zgodnie z naszymi instrukcjami zwykle wytrzymuje wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą 90% minimalnego obciążenia zrywającego (MBL) liny stalowej. W celu określenia wytrzymałości należy przeprowadzić testy sprawdzające.

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk INOX Talurit®

Dane techniczne

Nr artykułu	Rozmiar tulei mm
120100100110	1
120100150110	1,5
120100200110	2
120100250110	2,5
120100300110	3
120100350110	3,5
120100400110	4
120100450110	4,5
120100500110	5
120100600110	6
120100700110	7
120100800110	8
120100900110	9
120101000110	10
120101100110	11
120101200110	12
120101300110	13
120101400110	14
120101600110	16
120101800110	18
120102000110	20
120102200110	22
120102400110	24
120102700110	26
120102800110	28
120103000110	30
120103200110	32

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved