

## Zacisk STS Talurit®



### Informacja o produkcie

Zacisk do łączenia lin stalowych.

Zazwyczaj zaciski ze stali węglowej są używane w przypadku korozji, wyższych temperatur i specjalnych zastosowań. System ten jest również alternatywą dla okucia typu flemish eye, ze względu na fakt, że ma wszystkie zalety jak powyżej, ale prostotę prostego systemu zwrotnego.

System turnback ferrule jest łatwy w użyciu. Jest szybki, bezpieczny i okazał się całkowicie niezawodny. Jest on o wiele bardziej wydajny niż wszystkie inne metody zakuwania dostępne na rynku.

**Materiał:** Stal węglowa

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** EN 13411-3

**Dodatkowa informacja:** Wskazówki dotyczące wyboru wymiarów można znaleźć w poniższym arkuszu danych produktu producenta.

Nr artykułu	Rozmiar tulei mm	Długość mm
120100500140	5	22
120100600140	6	26
120100700140	7	31
120100800140	8	34
120100900140	9	39
120101000140	10	43
120101100140	11	52
120101200140	12	57

120101300140	13	60
120101400140	14	69
120101600140	16	78
120101700140	17	62
120101800140	18	65
120102000140	20	73
120102200140	22	80
120102400140	24	87
120102800140	28	102
120103000140	30	109
120103400140	34	124
120103800140	38	139
120104200140	42	153
120104400140	44	161
120104800140	48	175
120105200140	52	190
120105600140	56	204
120106000140	60	219
120106400140	64	234
120106800140	68	248
120107200140	72	263
120107600140	76	278
120108400140	84	307

