

Zacisk UM Talurit®

Informacja o produkcie



System zacisków zwrotnych jest łatwy w użyciu. Jest szybki, bezpieczny i udowodnił swoją niezawodność. Okucia są dokładnie określone i bardzo dobrze zdefiniowane dla wielu różnych zastosowań lin stalowych.

Okucia mogą być stosowane do jednowarstwowych lin stalowych o splatkach okrągłych do współczynnika wypełnienia 0,60 i klasy 1960. [... Read more](#)

Materiał: Aluminium

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 13411-3

except rope type range

Dodatkowa informacja: Wskazówki dotyczące wyboru wymiarów można znaleźć w poniższym arkuszu danych produktu producenta.

Zacisk UM Talurit®

Dane techniczne

| Nr artykułu | Rozmiar tulei | Długość mm |
|--------------|---------------|------------|
| 120100900120 | 9 | 36 |
| 120101000120 | 10 | 41 |
| 120101100120 | 11 | 45 |
| 120101200120 | 12 | 50 |
| 120101300120 | 13 | 55 |
| 120101400120 | 14 | 59 |
| 120101600120 | 16 | 64 |
| 120101800120 | 18 | 73 |
| 120102000120 | 20 | 82 |
| 120102200120 | 22 | 91 |
| 120102400120 | 24 | 100 |
| 120102600120 | 26 | 109 |
| 120102800120 | 28 | 118 |
| 120103000120 | 30 | 127 |
| 120103200120 | 32 | 136 |
| 120103400120 | 34 | 146 |
| 120103600120 | 36 | 155 |
| 120103800120 | 38 | 164 |
| 120104000120 | 40 | 173 |
| 120104200120 | 42 | 182 |
| 120104400120 | 44 | 191 |
| 120104600120 | 46 | 200 |
| 120105000120 | 50 | 209 |
| 120105400120 | 54 | 228 |
| 120105800120 | 58 | 246 |
| 120106200120 | 62 | 264 |
| 120106600120 | 66 | 282 |
| 120107000120 | 70 | 300 |
| 120107400120 | 74 | 319 |
| 120107800120 | 78 | 337 |
| 120108200120 | 82 | 355 |
| 120109000120 | 90 | 391 |

Zacisk UM Talurit®
