Zacisk UM Talurit®

Informacja o produkcie

System zacisków zwrotnych jest łatwy w użyciu. Jest szybki, bezpieczny i udowodnił swoją niezawodność. Okucia są dokładnie określone i bardzo dobrze zdefiniowane dla wielu różnych zastosowań lin stalowych.

Okucia mogą być stosowane do jednowarstwowych lin stalowych o splotkach okrągłych do współczynnika wypełnienia 0,60 i klasy 1960.
Materiał: Aluminium
Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 13411-3
except rope type range
Dodatkowa informacja: Wskazówki dotyczące wyboru wymiarów można znaleźć w poniższym arkuszu danych produktu producenta.

Nr artykułu	Rozmiar tulei mm	Długość mm
120100900120	9	36
120101000120	10	41
120101100120	11	45
120101200120	12	50
120101300120	13	55
120101400120	14	59
120101600120	16	64
120101800120	18	73

120102000120	20	82
120102200120	22	91
120102400120	24	100
120102600120	26	109
120102800120	28	118
120103000120	30	127
120103200120	32	136
120103400120	34	146
120103600120	36	155
120103800120	38	164
120104000120	40	173
120104200120	42	182
120104400120	44	191
120104600120	46	200
120105000120	50	209
120105400120	54	228
120105800120	58	246
120106200120	62	264
120106600120	66	282
120107000120	70	300
120107400120	74	319
120107800120	78	337
120108200120	82	355

120109000120	90	391