

## Zacisk T-LOC Talurit®

---

### Informacja o produkcie



T-LOC jest przeznaczony do odpornej na obracanie liny stalowej klasy 2160 wraz z T, szczególnie w połączeniu z solidnymi oczkami gilzy.

Podczas korzystania z liny stalowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie klasy 2160, T-LOC zabezpiecza specjalne ucho zawiesia, które ma większą siłę rozszczepiania niż normalnie. Ponieważ T-LOC jest produkowany ze stali węglowej i ma lepszą wytrzymałość na rozciąganie niż aluminium. [... Read more](#)

---

**Materiał:** Stal węglowa

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** EN 13411-3

## Zacisk T-LOC Talurit®

### Dane techniczne

Nr artykułu	Rozmiar tulei mm
120101000160	10
120101100160	11
120101200160	12
120101300160	13
120101400160	14
120101600160	16
120101800160	18
120102000160	20
120102200160	22
120102400160	24
120102600160	26
120102800160	28
120103000160	30
120103200160	32
120103400160	34
120103600160	36
120103800160	38
120104000160	40
120104400160	44
120104800160	48
120105200160	52
120105600160	56
120106000160	60
120106600160	66
120107400160	74
120100900160	9