

Zabezpieczenie przed upadkiem - POWERTEX MBC25

Informacja o produkcie



Wykonany z precyzją i zbudowany z myślą o trwałości, nasz mini-amortyzator zabezpieczający przed upadkiem z wysokości został zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i bezpieczeństwa w najbardziej wymagających środowiskach. Jest on wyposażony w najwyższej jakości stalową linę stalową, zapewniającą doskonałą ochronę w przypadku upadku z wysokości. Pomalowana na czarno aluminiowa obudowa i zintegrowany amortyzator gwarantują trwałość i niezawodność.

Wyposażony w solidną stalową linę i zintegrowany amortyzator, nasz mini bloczek oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które spełniają normę EN 360.

Amortyzator jest wszechstronny i można go przymocować do punktu kotwiczącego lub obrócić i przymocować do upręży bezpieczeństwa. Został przetestowany pod kątem upadku pionowego i upadku z krawędzi.

W górnej części amortyzatora znajduje się obrotowy punkt mocowania, a bloczek jest wyposażony w karabinek z blokadą skrętną zamontowany do tego obrotowego oka. Do stalowej liny przymocowany jest duży aluminiowy hak rusztowaniowy o podwójnym działaniu z uchem, a także zderzak wykonany z czarnej gumy. Wreszcie, blok jest wyposażony w RFID, uzupełniając pakiet.

Obudowa: Aluminium malowane na czarno

Amortyzator: zintegrowany z obudową

Górna część karabinka: Karabinek typu twist lock, kolor srebrny, połączony z obrotowym uchem

Linka: Ocynkowana lina stalowa

Wskaźnik upadku: Zintegrowany z krętlikiem haka

Hak dolny: Hak rusztowania o podwójnym działaniu, kolor srebrny [... Read more](#)

Cechy: Zintegrowany amortyzator, wskaźnik upadku, RFID

Materiał: Aluminium, stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do +50°C

Zakończenie: Czarna farba

standard: EN 360

Zabezpieczenie przed upadkiem - POWERTEX MBC25

Dane techniczne

| Nr artykułu | Długość m | Dopuszczalne obciążenie [kg] | Otwarcie haka mm | Waga kg |
|--------------|--------------|------------------------------|------------------|------------|
| 822100250760 | 2,5 | 136 | 62 | 2,5 |