Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zabezpieczenie przed upadkiem - POWERTEX MBW25

Informacja o produkcie



Wykonany z precyzją i zbudowany z myślą o trwałości, nasz mini-amortyzator zabezpieczający przed upadkiem z wysokości został zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i bezpieczeństwa w najbardziej wymagających środowiskach. Jest wyposażony w najwyższej jakości czarną taśmę Dyneema®, zapewniającą doskonałą ochronę w przypadku upadku z wysokości. Pomalowana na czarno aluminiowa obudowa i zintegrowany amortyzator gwarantują trwałość i niezawodność.

Wyposażony we wskaźnik upadku wszyty w taśmę, nasz mini bloczek oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które spełniają normę EN 360.

Amortyzator jest wszechstronny i można go przymocować do punktu kotwiczącego lub obrócić i przymocować do uprzęży bezpieczeństwa. Jest przetestowany pod kątem upadku pionowego i upadku z krawędzi. Długość haka rusztowania i taśmy pozostającej poza domem po złożeniu wynosi zaledwie 0,6 m, co zapewnia maksymalną elastyczność i łatwość użytkowania.

W górnej części amortyzatora znajduje się obrotowy punkt mocowania, a bloczek jest wyposażony w karabinek z blokadą skrętną zamontowany na tym obrotowym uchu. Duży aluminiowy hak rusztowania o podwójnym działaniu z oczkiem jest przyszyty do końca taśmy na dolnym końcu. Wreszcie, blok jest wyposażony w RFID, uzupełniając pakiet.

Obudowa: Malowane na czarno aluminium
Amortyzator: zintegrowany z obudową
Karabinek: karabinek typu twist lock, kolor srebrny, połączony z obrotowym oczkiem
Taśma: Czarna taśma Dyneema
Wskaźnik upadku: Wszyty w taśmę

... *Read more*

Cechy: Zintegrowany amortyzator, wskaźnik upadku, RFID
Materiał: Aluminium, Dyneema, stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40°C do +50°C
Zakończenie: Czarna farba
standard: EN 360

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zabezpieczenie przed upadkiem - POWERTEX MBW25

Dane techniczne

Nr artykułu	Długość m	Dopuszczalne obciążenie kg	Otwarcie haka mm	Waga kg
822100250750	2,5	136	61	1,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved