

Hak widełkowy VIP-Cobra RUD

Informacja o produkcie



- Wersja nadzwyczaj mocna, jeszcze raz ulepszona.
- Brak wystającego czubka haka.
- Kuta, wykonana z ulepszonej termicznie stali zapadka zabezpieczająca, chroniąca przed bocznym skrzywieniem.
- Trzykrotnie skręcona nierdzewna sprężyna dwuramienna.
- Pogrubiony czubek haka zapobiegający niewłaściwemu zastosowaniu.
- Po obu stronach wystające krawędzie zapobiegające nadmiernemu zużyciu.
- Naniesione dwa punkty wskazujące max. wartość rozwarcia gardzieli haka.
- Dostawa w komplecie ze sworzniem łączącym oraz tulejką rozprężną [... Read more](#)


Zakres temperatur: -40°C do 200°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Hak widełkowy VIP-Cobra RUD

Rysunek techniczny



Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | T mm | Waga kg |
|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 402300061580 | VMH-4 | 0,63 | 20 | 14 | 12,5 | 13 | 14 | 18 | 52 | 56 | 0,12 |
| 402300151580 | VCGH-6 | 1,5 | 38 | 22 | 16 | 20 | 24 | 25 | 72 | 76 | 0,39 |
| 402300251580 | VCGH-8 | 2,5 | 50 | 28 | 20 | 28 | 32 | 30 | 95 | 97 | 0,78 |
| 402300401580 | VCGH-10 | 4 | 60 | 36 | 26 | 36 | 39 | 35 | 118 | 108 | 1,5 |
| 402300671580 | VCGH-13 | 6,7 | 76 | 46 | 30 | 37 | 48 | 40 | 135 | 126 | 2,84 |
| 402301001580 | VCGH-16 | 10 | 83 | 56 | 36 | 49 | 58 | 48 | 161 | 152 | 4,69 |
| 402301601580 | VCGH-20 | 16 | 112 | 68 | 50 | 69 | 78 | 63 | 218 | 195 | 9,82 |
| 402302001580 | VCGH-22 | 20 | 117 | 74 | 50 | 74 | 83 | 63 | 224 | 198 | 10,97 |
| 402303151580 | VCGH-28 | 31,5 | 150 | 101 | 69 | 88 | 109 | 90 | 295 | 275 | 26,4 |