


General use



Overhead cranes



Slings



Lina stalowa ROPETEX S16 6x36WS-FC 6x36WS-FC

Informacja o produkcie

ROPETEX



ROPETEX S16 (oraz S65) to liny stalowe, które są najczęściej stosowanym rodzajem lin stalowych w zakresie od 8 do 38 mm. Obie konstrukcje mogą być używane do różnych zastosowań. Dostępne jako S16 z rdzeniem włókiennym (FC) lub jako S65 z niezależnym rdzeniem linowym (IWRC). S16 jest bardziej elastyczna, ale ma mniejszą wytrzymałość na zerwanie. S65 jest mniej elastyczna, ale ma większą wytrzymałość i jest bardziej odporna na zużycie i ścieranie, zwłaszcza gdy jest używana na rolkach lub bębnach.

Typowe zastosowanie:

- zawiesia linowe
- wciągarki, wciągarki, suwnice
- liny nośne
- cumy / liny cumownicze
- liny holownicze
- podnoszenie

Warianty:

- ROPETEX S65 może być używana zamiennie w bardzo wielu zastosowaniach, w szczególności, gdy istotny jest rdzeń stalowy (IWRC) zamiast włókiennego (FC)

Konstrukcja liny: 6x36WS-FC

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: od -40°C do +200°C

Zakończenie: ocynkowana

standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0,5

RCN: 09

| Nr artykułu | Średnica liny mm | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ² | Powierzchnia | Układanie liny | Min. siła zrywająca kN | Przekrój metaliczny mm ² | Smarowanie | Waga kg/100m |
|-----------------|---------------------|--|--------------|----------------|---------------------------|--|------------|-----------------|
| 101100804270011 | 8 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 41,4 | 25,2 | A-1 | 23,5 |
| 101100804270010 | 8 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 41,4 | 25,2 | suchy | 23,5 |
| 101100904270011 | 9 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 52,4 | 31,8 | A-1 | 29,7 |
| 101100904270010 | 9 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 52,4 | 31,8 | suchy | 29,7 |
| 101101004270011 | 10 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 64,7 | 39,3 | A-1 | 36,7 |
| 101101004270010 | 10 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 64,7 | 39,3 | suchy | 36,7 |
| 101101104270011 | 11 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 78,3 | 47,6 | A-1 | 44,4 |
| 101101104270010 | 11 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 78,3 | 47,6 | suchy | 44,4 |
| 101101204270011 | 12 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 93,1 | 56,6 | A-1 | 52,8 |
| 101101204270010 | 12 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 93,1 | 56,6 | suchy | 52,8 |
| 101101304270011 | 13 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 109 | 66,4 | A-1 | 62 |
| 101101304270010 | 13 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 109 | 66,4 | suchy | 62 |
| 101101404270011 | 14 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 127 | 77 | A-1 | 71,9 |
| 101101404270010 | 14 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 127 | 77 | suchy | 71,9 |
| 101101504270011 | 15 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 146 | 88,4 | A-1 | 82,6 |
| 101101504270010 | 15 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 146 | 88,4 | suchy | 82,6 |
| 101101604270011 | 16 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 166 | 101 | A-1 | 94 |
| 101101604270010 | 16 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 166 | 101 | suchy | 94 |
| 101101704270011 | 17 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 187 | 114 | A-1 | 106 |
| 101101704270010 | 17 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 187 | 114 | suchy | 106 |
| 101101804270011 | 18 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 210 | 127,3 | A-1 | 119 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|----|-----|-------|-------|-----|
| 101101804270010 | 18 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 210 | 127,3 | suchy | 119 |
| 101101904270011 | 19 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 233 | 142 | A-1 | 132 |
| 101101904270010 | 19 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 233 | 142 | suchy | 132 |
| 101102004270011 | 20 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 259 | 157 | A-1 | 147 |
| 101102004270010 | 20 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 259 | 157 | suchy | 147 |
| 101102204270011 | 22 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 313 | 190 | A-1 | 178 |
| 101102204270010 | 22 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 313 | 190 | suchy | 178 |
| 101102404270011 | 24 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 373 | 226 | A-1 | 211 |
| 101102404270010 | 24 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 373 | 226 | suchy | 211 |
| 101102403270011 | 24 | 1 960 | Ocynkowana | zS | - | - | A-1 | - |
| 101102604270011 | 26 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 437 | 266 | A-1 | 248 |
| 101102604270010 | 26 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 437 | 266 | suchy | 248 |
| 101102804270011 | 28 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 507 | 308 | A-1 | 288 |
| 101102804270010 | 28 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 507 | 308 | suchy | 288 |
| 101103004270011 | 30 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 582 | 354 | A-1 | 330 |
| 101103004270010 | 30 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 582 | 354 | suchy | 330 |
| 101103204270011 | 32 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 662 | 402 | A-1 | 376 |
| 101103204270010 | 32 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 662 | 402 | suchy | 376 |
| 101103604270011 | 36 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 838 | 509 | A-1 | 476 |
| 101103604270010 | 36 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 838 | 509 | suchy | 476 |
| 101103804270011 | 38 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 934 | 567 | A-1 | 530 |
| 101103804270010 | 38 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 934 | 567 | suchy | 530 |