

Wciągnik łańcuchowy POWERTEX Blackline PCB-S2 wersja sceniczna

Informacja o produkcie



POWERTEX

Powertex PCB-S2 Blackline Hoist to wysokiej jakości wciągnik łańcuchowy zaprojektowany z myślą o trwałości, bezpieczeństwie i łatwości obsługi. Jest malowany proszkowo na czarny mat i montowany z czarnym łańcuchem, co czyni go idealnym do użytku na scenach i w branży rozrywkowej. Dzięki ergonomicznemu łańcuchowi ręcznemu i zaawansowanym funkcjom ten wciągnik łańcuchowy zapewnia płynne i wydajne podnoszenie w każdym zastosowaniu.

Zalety produktu:

- **Zwiększone bezpieczeństwo:** każdy wciągnik przed opuszczeniem fabryki jest poddawany dynamicznym testom obciążeniowym przy obciążeniu 1,5 razy większym niż dopuszczalne obciążenie robocze (DOR), co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność. Wciągnik jest wyposażony w dobrze osłonięty automatyczny hamulec reakcji na obciążenie i charakteryzuje się podwójnym bezpieczeństwem dzięki dwóm zapadkom hamulca i czterem sprężynom hamulcowym, przekraczającym wymagania normy EN 13157. Łańcuch nośny jest skalibrowany, przetestowany pod obciążeniem próbnym i spełnia wymagania normy EN 818-7.
- **Płynna i wydajna praca:** kompaktowa i lekka konstrukcja w połączeniu z kołem łańcuchowym wyposażonym w łożyska igiełkowe i wałem napędowym podpartym na łożyskach igiełkowych i ślizgowych zapewnia płynną i wydajną pracę. Precyzyjnie skalibrowany europejski łańcuch nośny COROLIM® zapewnia cichą i płynną pracę.
- **Łańcuch nośny o doskonałej odporności na korozję:** unikalna obróbka powierzchni łańcucha nośnego COROLIM® zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, równoważną normom ISO944-9 C5High / ISO9223 C3, zapewniając długotrwałą trwałość nawet w trudnych warunkach.

... [Read more](#)

Materiał: Wytrzymała konstrukcja stalowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked, POWERTEX, Model, DOR, Łańcuch, Numer seryjny, kod QR do instrukcji

Zakres temperatur: od -10°C do +50°C


Zakończenie: Malowany proszkowo korpus w czarnym, matowym kolorze i powlekane elementy ramy

standard: EN 13157, EN 818-7

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Wciągnik łańcuchowy POWERTEX Blackline PCB-S2 wersja sceniczna

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Liczba łańcuchów	Model	Łańcuch nośny	Łańcuch sterujący [mm]	Siła wymagana do uruchomienia [kg]	A mm	B mm	C mm	D mm	H min. mm	Waga kg
500100050300220	0,5	3	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	8,9
500100050600220	0,5	6	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
500100100300220	1	3	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7
500100100600220	1	6	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	12