Ogniwo główne YOKE X-002 klasa 10

Informacja o produkcie



Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 1 i 2 cięgnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR

... *Read more*

Materiał: Hartowana stal stopowa.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta
Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).
Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski
standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo główne YOKE X-002 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha mm, 1 cięgnowego	dla łańcucha mm, 2 cięgnowego	A mm	B mm	D mm	Waga kg
402100280420	BD-13	2,8	110	7,8	6	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	110	10	7,8	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	135	13	10	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	160	13	10	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	180	16	13	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	200	20	16	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	260	22	20	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	300	26	22	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	300	32	26	300	200	50	15,2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved