



Ogniwo zbiorcze YOKE X-006 klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 3 i 4 ciężnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR. Zmęczenie materiału oszacowano na około 20000 cykli przy 1.5 x DOR.

Wyprodukowano zgodnie z standardami EN 1677-4 oraz ASME B30.26.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | Kod | Średnica łańcucha DOREWL | | Obciążenie próbne kN | Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no. | D mm | mm A | mm B | mm d | mm a | mm b | mm | Waga kg |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------|----------------------|---|------|------|------|------|------|------|----|---------|
| | | mm | ton mm | | | | | | | | | | |
| 402100420410 | BD-19 + 2 DD+13 | 6 | 4,2 | 189 | 103 | 5 | 19 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 1,3 |
| 402100820410 | BD-22 + 2 DD+16 | 7-8 | 8,2 | 230 | 201 | 6 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,2 |
| 402101070410 | BD-28 + 2 DD+19 | 10 | 10,7 | 265 | 262 | 8 | 28 | 180 | 100 | 19 | 85 | 40 | 3,9 |
| 402101570410 | BD-32 + 2 DD+22 | 13 | 15,7 | 315 | 385 | 10 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 6,1 |
| 402102220410 | BD-36 + 2 DD+28 | 16 | 22,2 | 325 | 544 | 16 | 36 | 260 | 140 | 28 | 140 | 65 | 10,6 |
| 402103410410 | BD-50 + 2 DD+32 | 20 | 34,1 | 450 | 835 | 32 | 50 | 300 | 200 | 32 | 150 | 70 | 21,2 |
| 402104000410 | BD-50 + 2 DD+36 | 22 | 40 | 470 | 980 | 32 | 50 | 300 | 200 | 36 | 170 | 75 | 23,8 |

Rysunek techniczny

