Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo zbiorcze YOKE X-006 klasa 10

Informacja o produkcie



Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 3 i 4 cięgnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR. Zmęczenie materiału oszacowano na około 20000 cykli przy 1.5 x DOR.

Wyprodukowano zgodnie z standardami EN 1677-4 oraz ASME B30.2[illegible] ... *Read more*

Materiał: Hartowana stal stopowa.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta
Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).
Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.
standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo zbiorcze YOKE X-006 klasa 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	Obciążenie próbne kN	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Waga kg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	20	34,1	450	835	32	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved