

## Ogniwo zbiorcze YOKE X-006 klasa 10

### Informacja o produkcie



Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 3 i 4 ciągnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR. Zmęczenie materiału oszacowano na około 20000 cykli przy 1.5 x DOR.

Wyprodukowano zgodnie z standardami EN 1677-4 oraz ASME B30.26

... [Read more](#)

**Materiał:** Hartowana stal stopowa.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta

**Zakres temperatur:** -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

**Zakończenie:** Malowany proszkowo, niebieski.


**standard:** EN 1677-4

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

## Ogniwo zbiorcze YOKE X-006 klasa 10

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	Obciążenie próbne kN	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Waga kg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	20	34,1	450	835	32	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8