



## Duże ogniwo zbiorcze YOKE X-006

### Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 3 i 4 ciężnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych. Płaska powierzchnia pozwala z łatwością przełożyć linę stalową przez nasze ogniwo. Można połączyć z złączami typu Omega.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR. Zmęczenie materiału oszacowano na około 20000 cykli przy 1.5 x DOR.

Wyprodukowano zgodnie z standardami EN 1677-4 oraz ASME B30.26.

**Materiał:** Hartowana stal stopowa.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, ID producenta

**Zakres temperatur:** -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

**Zakończenie:** Malowany proszkowo, niebieski.

**standard:** EN 1677-4

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 5:1

**Klasa:** 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	Obciążenie próbne kN	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	D mm	A mm	B mm	d mm	a	b mm	Waga kg
402100530530	7-8	5,3	130	6	19	160	90	16	140	70	2,4
402100890530	10	8,9	218	16	25	275	145	19	160	90	5,2
402101290530	10	12,9	316	16	28	275	145	22	180	100	7,1
402101700530	13	17	417	16	32	275	145	25	210	115	10
402102360530	16	23,6	578	16	36	275	145	28	190	100	12,2
402102810530	16	28,1	688	20	40	300	160	32	275	145	19,2
402103830530	20	38,3	938	25	45	340	180	36	285	155	26,5

## Rysunek techniczny

