Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krótkoogniwowy łańcuch do podnoszenia POWERTEX PSLA

Informacja o produkcie



Wysokiej jakości kalibrowany łańcuch do podnoszenia przeznaczony do wymagających zastosowań, takich jak zawiesia łańcuchowe klasy 10. Łańcuchy są dostarczane w wytrzymałych kartonach i mogą być szybko i łatwo przycięte na miejscu, aby dopasować je do potrzeb klienta końcowego.

CECHY:

- Bezpieczeństwo - każde ogniwo łańcucha jest testowane pod obciążeniem| 2,5 x DOR w fabryce przed dostawą.
- Bezpieczeństwo - każda partia produkcyjna jest testowana pod kątem minimalnej siły zrywającej
- Trwałe wykończenie: Elektroforetyczna farba na mokro (E-coat) w kolorze niebieskim
- Ciągliwy - min. 20% wydłużenie powinno być osiągnięte przed uszkodzeniem
- Dokładność - każda długość łańcucha jest kalibrowana w fabryce przed dostawą.
- Spójne - łańcuchy PSL są produkowane w automatycznych zgrzewarkach łańcuchowych
- Zgodność - łańcuchy są zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Każde opakowanie zawiera 14-językowy certyfikat 2.2 oraz deklarację zgodności EC/UKCA.
- Każda długość łańcucha posiada przywieszkę umożliwiającą szybką i pozytywną identyfikację.
- Pudełko jest oznaczone naklejką informacyjną, która umożliwia szybką i pozytywną identyfikację znajdującego się w nim łańcucha.

... *Read more*

Materiał: Hartowana i odpuszczana stal stopowa klasy 10
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked, Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA, symbol fabryczny, klasa 10, identyfikowalne oznaczenie partii
Zakres temperatur: -40°C do +200°C (bez redukcji DOR)
Zakończenie: Elektroforetyczna farba na mokro (E-coat) w kolorze niebieskim
standard: EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321, ASTM A973/A973M

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krótkoogniwowy łańcuch do podnoszenia POWERTEX PSLA

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	Min. siła zrywająca kN	Pitch Length mm	Model	d mm	p mm	W1 min. mm	W1 max. mm	E2 MAX mm mm	Waga kg/m
203500600000270	6	1,4	56,5	18	PSLA-6-10	6	18	7,8	9	22,2	0,8
203500700000270	7	1,9	77	21	PSLA-7-10	7	21	9,53	10,9	25,9	1,2
203500800000270	8	2,5	102	24	PSLA-8-10	8	24	10,92	12,7	29,6	1,5
203501000000270	10	4	158	30	PSLA-10-10	10	30	13	15,2	37	2,3
203501300000270	13	6,7	268	39	PSLA-13-10	13	39	17,48	19,5	48,1	3,9
203501600000270	16	10	402	48	PSLA-16-10	16	48	20,8	24	59,2	5,8
203501900000270	19	14	567	57	PSLA-19-10	19	57	24,7	-	70,3	8,4
203502200000270	22	19	762	66	PSLA-22-10	22	66	28,6	33	81,4	11,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved